

## ORDENANZA REGULADORA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN LOCAL

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En la Comunidad autónoma del País Vasco, la carestía de la vivienda en los últimos años constituye una problemática grave y generalizada en todos los municipios que provoca que actualmente un porcentaje elevado de la población no pueda acceder a una vivienda. Esta situación exige que los poderes públicos y los ayuntamientos como tales adopten medidas para hacer realidad el principio consagrado en la Constitución.

En el ámbito de las competencias de los municipios (arts. 25 y ss de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local) y dentro de las obligaciones constitucionales que estas instituciones tienen atribuidas como poderes públicos (art. 47 y 53 de la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978) corresponde a los Ayuntamientos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta competencia históricamente reconocida se viene desarrollando por los municipios a través de distintas actuaciones y en el ámbito del Planeamiento Urbanístico. Sin embargo, la administración local, puede y debe desarrollar su política de vivienda, siendo los ayuntamientos quienes gestionen sus propios intereses y decidan sobre sus propias competencias.

Así, mientras la ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, contempla la intervención municipal en la gestión del suelo en cuanto a la delimitación de áreas o sectores de suelo en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en los que deban cumplirse las previsiones de las Directrices de Ordenación Territorial y los Planes Territoriales Parciales en materia de vivienda de protección pública, y la ley 17/1994 de 30 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística, introduce una nueva herramienta para la construcción de viviendas de protección pública consistente en imponer al planeamiento la obligación de calificar suelo con destino a la construcción de viviendas cuyo precio sea susceptible de ser tasado por la administración, los municipios pueden y deben a través de sus sistemas de regulación cuales son las Ordenanzas Municipales, completar su actividad de intervención y servicio público en este ámbito de la vivienda protegida, regulando las formas de protección que como institución pretende utilizar.

La existencia de una normativa autonómica en materia de vivienda, no debe impedir la existencia de una normativa municipal propia, adaptada a las condiciones concretas de cada municipio que determine unas características en materia de vivienda, al ser los ayuntamientos los mejores conocedores de la realidad social y los mayores receptores de las demandas de sus vecinos

Por ello, y dentro del marco de la autonomía local para el desarrollo de las actividades del interés vecinal que garantiza la constitución y en concordancia con la competencia que específicamente atribuye el art. 25 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, para promover y gestionar viviendas, así como la atribución genérica de la Ley del Parlamento Vasco 17/94 que habilita a las administraciones –concepto que comprende a los municipios- para establecer sistemas de intervención en el precio de la vivienda, se aprueba la presente ordenanza como sistema alternativo de viviendas de protección pública que complementa las existentes en el ordenamiento jurídico vigente.

Este planteamiento ya se recoge en el acuerdo marco de colaboración entre el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco y EUDEL, de reciente ratificación.

En este sentido, se pretende a través de esta Ordenanza la regulación de las Viviendas de Protección Local, que permita ser al ayuntamiento un agente más en la promoción de vivienda protegida atendiendo a las peculiaridades o demandas sociales que en cada momento se consideren justificadas y creando un segmento entre la vivienda libre y la vivienda de protección oficial que dé como resultado una vivienda asequible a un sector muy amplio de la población que en estos momentos tiene graves dificultades por las limitaciones que impone la viviendas de protección oficial y los elevados precios de la vivienda libre. La necesidad de este régimen se deriva de las dificultades que comporta la gestión del actual

departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para hacer efectiva la política de realojos del Ayuntamiento de Barakaldo para los afectados por las operaciones de renovación urbana.

En las Viviendas de Protección Local, la intervención municipal afecta al destino de la vivienda, tamaño máximo, precio, y destinatarios, y manteniendo su condición de protegida durante veinte años, estableciéndose limitaciones en segundas y sucesivas transmisiones (derecho de tanteo y retracto y pacto de retroventa en favor del Ayuntamiento).

Esta Vivienda de Protección Local no sustituye a la vivienda de protección oficial que podrá seguir construyéndose optativamente en los suelos destinados a vivienda protegida y que permite un producto mas limitado en precio y con otras posibilidades de subvenciones publicas.

### **Artículo 1. Objeto**

Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de las Viviendas de Protección Local del Municipio de Barakaldo, que a todos los efectos tendrán la consideración de viviendas de protección oficial y sujetas a protección pública.

Se podrán gestionar y promover viviendas de VPL tanto en suelos destinados a “vivienda de régimen protegido”, como sobre suelos destinados a vivienda libre. En todo caso, será preciso sustanciar la tramitación administrativa que se regula en la presente Ordenanza.

La presente ordenanza en ningún caso afectará a las viviendas sujetas al régimen de protección Oficial competencia del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco

### **Artículo 2. Concepto**

Se define como Vivienda de Protección Local (V.P.L) aquella edificación de carácter residencial colectivo que cumpla los requisitos sobre destino, dimensiones, calidades y precio regulados en la presente Ordenanza, y se sujete al procedimiento en ella previsto.

Igualmente, podrán tener la consideración de Vivienda de Protección Local (V.P.L), todas aquellas nuevas viviendas que resulten de la transformación de un anterior uso de local comercial o similar, así como para el caso de viviendas resultantes de la segregación de una vivienda anterior.

### **Artículo 3. Características de las Viviendas de Protección Local**

1.- Las Viviendas de Protección Local se ajustarán a las Ordenanzas de Diseño que se adjuntan como Anexo al presente texto.

2.- Todas las Viviendas de Protección Local deberán llevar aparejado al menos un garaje y un trastero por vivienda, con excepción de aquellas cuyo origen se fundamente en la transformación de un anterior uso de local comercial o similar, así como para el caso de viviendas resultantes de la segregación de una vivienda anterior.

### **Articulo 4. Financiación Municipal**

El Ayuntamiento contribuirá en parte a la financiación de este tipo de viviendas, comprometiéndose a aportar una cantidad equivalente al 3% del importe que resulte por la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, así como el correspondiente a la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos.

### **Artículo 5. Precios máximos**

El precio del m<sup>2</sup> útil de las Viviendas de Protección Local, en caso de venta y tanto para primera como en siguientes transmisiones, y hasta el final de la vida determinada de protección, será determinado en cada caso como obligación vinculada a la Promoción, y en el mismo expediente administrativo que sirva para la Solicitud de la Licencia Municipal de Obras, o en su caso, del expediente municipal correspondiente, si el Ayuntamiento fuera promotor directo.

En el caso de viviendas en alquiler, su precio se determinará en función del valor de amortización a un periodo de 30 años, de la inversión total realizada y atribuible al bien a alquilar, multiplicada por un factor de corrección máximo de 1,40.

## **Artículo 6. Promotores de VPL**

Serán promotores de VPL,

1. El Ayuntamiento directamente
2. La Sociedad de Gestión Urbanística Eretza S.A.
3. Cualquier promotor privado sea persona física o jurídica, siempre y cuando manifieste fehacientemente la voluntad de vincular una promoción de viviendas al régimen de VPL, y cumpla con las determinaciones de la presente Ordenanza.

## **Artículo 7. Régimen de disfrute**

El régimen de disfrute de las VPL será de propiedad o arrendamiento.

El destino de las viviendas será de domicilio habitual y permanente sin que, bajo ningún concepto se puedan destinar a segunda vivienda, o cualquier otro uso.

## **Artículo 8. Requisitos de los destinatarios.**

Serán destinatarios de VPL las personas físicas o unidades convivenciales que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que al menos el solicitante sea mayor de edad.
- b) Que ninguno de los miembros de la unidad convivencial sea propietario de vivienda en los dos años anteriores a la adquisición.

No se considerará unidad convivencial, la creada por razones de amistad o conveniencia, y debiendo ser cotitulares de la vivienda todos los integrantes de la unidad convivencial mayores de edad, con excepción de los descendientes en línea directa.

## **Artículo 9. Excepciones a la carencia de vivienda**

Podrán considerarse excepciones a la carencia de vivienda:

- a) La participación de alguno de los miembros de la unidad convivencial como copropietario de otra vivienda, por cualquier título, y sin constituir residencia habitual. En este caso, se deberá acreditar la enajenación de su cuota de participación con anterioridad a la escrituración de la nueva vivienda.
- b) La titularidad de otra vivienda que tenga la consideración de segunda residencia, se acredite que no esté sometida a un Régimen de Vivienda Protegida, y se Certifique mediante Tasación Oficial que su valor de mercado es al menos en 1/3 menor que la vivienda que se pretende adquirir.
- c) Cuando la participación en la propiedad de una vivienda sea inferior al 50% o, siendo igual o superior a este porcentaje, exista resolución judicial que impida el uso por el solicitante.
- d) Cuando en la unidad convivencial exista algún miembro con grado de minusvalía superior al 90%, certificada por la administración competente y el edificio donde tiene fijada su residencia habitual no reúna condiciones relativas a accesibilidad y existencia de aparatos elevadores.
- e) Cuando en la unidad convivencial exista alguna persona mayor de 70 años y el edificio donde tiene fijada su residencia habitual no reúna condiciones relativas a accesibilidad y existencia de aparatos elevadores.

En los supuestos de las letras D y E, será obligatorio otorgar documento de cesión de la vivienda de su propiedad en favor del Ayuntamiento, para posterior adjudicación de la misma en favor de terceros por el valor que se tase por el ayuntamiento, y en todo caso a un precio máximo equivalente al de multiplicar su superficie útil por el módulo vigente de VPO.

## **Artículo 10. Acreditación de ingresos**

Los solicitantes de este tipo de viviendas, en el momento de la solicitud deberán acreditar disponer de ingresos suficientes para hacer frente al pago, bien por medios propios, o por certificación bancaria de solvencia financiera para la concesión de crédito hipotecario suficiente para la adquisición de la vivienda y anexos.

## **Artículo 11. Criterios de adjudicación.**

Las VPL se adjudicaran mediante sorteo publico ante notario entre las solicitudes previamente presentadas, y que cumplan los requisitos para la adjudicación.

Se podrá considerar como criterio de preferencia en el caso de sorteo, si existe exceso de solicitantes que cumplen los requisitos del artículo 8, el empadronamiento en Barakaldo, así como su antigüedad, de al menos uno de los miembros de la unidad convivencial.

La presentación de solicitudes se realizará para cada promoción concreta, debiéndose aportar documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones reguladas en esta ordenanza en cada una de ellas. La apertura del plazo de inscripción se llevará a cabo de forma tal que se garantice que el sorteo de las viviendas se realice una vez obtenida licencia de obras y al menos 6 meses antes de la conclusión prevista de obras.

Conocido en el procedimiento indicado la existencia o no de solicitudes por personas con minusvalía de movilidad reducida que precisen de silla de ruedas o camilla, se garantizará la existencia de viviendas adaptadas a este fin. Caso de que por circunstancias ajenas a la promoción, finalmente alguna vivienda adaptada quedara sin adjudicatario-minusválido de movilidad reducida, la misma podrá adjudicarse entre los beneficiarios de sorteo.

## **Articulo 12. Traslado nueva vivienda.**

Una vez firmadas las escrituras de compra venta o el contrato de arrendamiento, se deberá realizar el traslado y el empadronamiento en la citada vivienda en el plazo de dos meses, el incumplimiento podrá dar derecho al Ayuntamiento al ejercicio del derecho de tanteo y retracto, con imposición en cualquier caso de una sanción económica equivalente al 1% del valor de escrituración de la vivienda y sus anexos por cada mes de retraso.

## **Articulo 13. Reserva a favor del ayuntamiento.**

El Ayuntamiento de Barakaldo, o en su caso la Sociedad Municipal Eretza S.A., podrá determinar en cada una de las promociones, la reserva a su favor de un porcentaje de viviendas, para atender a situaciones de carácter social o cualquier otra contingencia que se produzca y haga necesaria la misma.

## **Articulo 14. Realojos.**

En cada una de las promociones se podrá reservar el numero necesario de viviendas para materializar derechos de realojo establecidos en la legislación del suelo y planeamiento de desarrollo urbanístico, con destino a unidades convivenciales afectadas por expedientes de gestión urbanística.

Para materializar tal derecho de realojo deberán acreditar:

1. que la vivienda afectada por un expediente de gestión urbanística es su vivienda habitual, debiendo justificar el empadronamiento en el citado domicilio con anterioridad a la aprobación inicial del citado expediente, pudiendo el ayuntamiento en todo caso adoptar en el expediente de gestión urbanística otros plazos para el reconocimiento del derecho de realojo.
2. iguales requisitos que el resto de solicitantes en cuanto a carencia de vivienda

## **Artículo 15. Derecho de tanteo y retracto**

Durante un plazo de VEINTE AÑOS a contar desde la obtención de la Licencia de Primera Ocupación, si se trata de viviendas en edificio de nueva planta, o desde la transmisión que efectúe el Ayuntamiento, en otro caso, éste gozará de un derecho de adquisición preferente en toda transmisión voluntaria y onerosa de las viviendas de VPL a que se refiere la presente Ordenanza.

A tal fin, el propietario que pretenda enajenar la vivienda deberá, con carácter previo, ofrecerla en venta fehacientemente al Ayuntamiento, haciendo constar en la oferta el precio que pretende percibir, que en ningún caso podrá superar el máximo que resulte de la aplicación del artículo 5 de la presente.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de la oferta podrá el Ayuntamiento adquirir la vivienda en el precio solicitado o, en su caso, en el máximo aplicable según el párrafo anterior. Durante el mencionado plazo, el oferente no podrá transmitir la vivienda a terceros, teniendo la oferta carácter irrevocable.

La aceptación de la oferta, en su caso, deberá ser notificada por el Ayuntamiento al oferente dentro del plazo previsto para su ejercicio, haciéndose constar en la notificación la fecha en que se pretenda otorgar la escritura de compraventa, siempre dentro del mes siguiente al de la notificación de la aceptación.

En el momento del otorgamiento de la escritura, el vendedor percibirá el precio de venta, debiendo transmitirse la vivienda libre de toda clase de cargas y al corriente en el pago de impuestos y gastos de comunidad, pudiendo detraerse del precio las cantidades que, por cualquiera de los mencionados conceptos, adeude el vendedor.

Sin acreditar haber efectuado la oferta y el transcurso del plazo para la aceptación de la misma, no se podrá otorgar ninguna escritura de transmisión onerosa y voluntaria de las viviendas reguladas en la presente Ordenanza a favor de terceros, ni inscribirse en el Registro de la Propiedad dichas transmisiones.

Así mismo podrá establecerse derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de Barakaldo o la Sociedad municipal Eretza S.A. en las mismas condiciones que para las viviendas de VPO por plazo de 20 años.

#### **Artículo 16. Tramitación administrativa del expediente de VPL**

Cualquiera que sea el Promotor, en el expediente de Solicitud de Licencia de Obras, se incluirá aquella documentación que el Ayuntamiento determine de cara a garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza.

En los supuestos de Promoción de VPL en régimen de arrendamiento, gestionado por entidades de derecho privado, deberá incluirse en el expediente Convenio suscrito con el Ayuntamiento en el que se fijen los valores de arrendamiento, su seguimiento y verificación durante el periodo de vigencia del régimen de VPL.

La tramitación de la calificación de VPL se sujetará a las siguientes reglas:

- Documentación a aportar por los solicitantes: Proyecto básico o equivalente, relación de unidades de vivienda con superficie construida y útil, memoria de calidades, precios de venta al público y criterios de actualización del precio. Así mismo aportarán modelo de pacto de tanteo y retracto o de retroventa a favor del Ayuntamiento de Barakaldo o sus sociedades instrumentales conforme al artículo 15 y compromiso formal de incluirlo en todas las primeras transmisiones.
- Presentación de la solicitud: La solicitud se presentará normalmente con la de "licencia de proyecto básico" debiendo adjuntarse la calificación a la solicitud de "licencia de proyecto de ejecución" que comporte autorización para el inicio de las obras. Cuando el primer proyecto presentado a licencia sea de ejecución, excepcionalmente se tramitará de forma simultanea con aquel.
- Condición para la obtención de licencia de obras: Cuando las viviendas deban estar calificadas, será requisito para la concesión de licencia la previa obtención de la calificación, debiendo acompañarse a la solicitud de licencia la calificación o la solicitud.
- Plazo para la concesión: 2 meses. Efectos del silencio: positivo.
- Órgano competente. Junta de Gobierno Local

#### **Disposición Adicional: licencia municipal de edificación y primera ocupación.**

A los meros efectos de la obtención de las licencias municipales de edificación y primera ocupación, la sujeción a este régimen de protección pública será equivalente a la calificación provisional o definitiva de V.P.O.

#### **Disposición Transitoria.**

Los sectores o unidades urbanísticas en gestión a la fecha de aprobación de la presente Ordenanza, podrán acogerse a lo establecido en la misma.

### **Disposición Final**

La presente ordenanza entrara en vigor al día siguiente de la publicación de la aprobación definitiva en el BOB, texto incluido, y sus efectos se aplicaran a las promociones que soliciten licencia de edificación o primera ocupación con posterioridad a su aprobación.

## Anexo

# MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VPL

## 1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA EL USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

---

El objetivo de las promociones de Vivienda Protección Local, es regular las condiciones mínimas de organización funcional de este tipo de viviendas protegidas, siempre en concordancia con las condiciones urbanísticas y de edificación fijadas en cada unidad urbanística, así como en su caso con las Ordenanzas o Normas Urbanísticas de aplicación.

### **1.1. USO RESIDENCIAL Y ANEJOS**

#### **VIVIENDAS**

Los Proyectos que se desarrollen en régimen de VPL, deberán contemplar los siguientes criterios de funcionalidad:

- a) Las viviendas se desarrollaran, preferentemente, en un solo nivel. No obstante, se aceptarán soluciones de vivienda Dúplex, en plantas bajo cubierta, cuando resuelvan condiciones de aprovechamiento máximo de edificabilidad, o bien en promociones singulares que adopten esta solución como tipo general.
- b) Siempre que sea posible, se independizará el acceso a los Dormitorios, sin que sea necesario atravesar la zona de Estar, bien mediante Pasillo o Distribuidor independiente o, al menos, mediante doble circulación a través de la Cocina. Cuando se adopten estas soluciones, deberán resolverse adecuadamente las funciones de Comedor y Estar.
- c) Para evitar posibles molestias a los usuarios, siempre que sea posible, los ascensores no se ubicarán en contacto directo con los dormitorios. Se aconseja la contigüidad de salones entre viviendas. En todo caso, el Proyecto deberá incluir un estudio acústico de las viviendas (NBE-CA 88).
- d) Siempre que se pueda se intentará una flexibilidad de espacios lo que permitirá la adecuación de la vivienda a las distintas necesidades de los usuarios.
- e) La presente Ordenanza admite soluciones de vivienda en plantas bajas de edificaciones existentes, siempre y cuando cumplan las condiciones mínimas de accesibilidad, habitabilidad, ventilación e iluminación fijadas en el PGOU Baracaldo, y normativas de rango general en vigor referidas a aislamiento acústico y térmico y especialmente Normativa de Incendios.
- f) Igualmente se permiten soluciones de vivienda nueva obtenida por partición o segregación, en las mismas condiciones del epígrafe anterior.

En todo caso, las superficies útiles mínimas de cada vivienda son las reflejadas en el siguiente cuadro:

<b>Superficie Útil mínima de la Vivienda</b>	<b>m<sup>2</sup> útiles</b>
1 DORMITORIO	45
2 DORMITORIO	60
3 DORMITORIOS	75
4 DORMITORIOS	95

La composición del Programa desarrollará los tipos de vivienda indicados, agotando la edificabilidad residencial permitida por el planeamiento.

#### **APARCAMIENTOS**

Las plazas de garaje deberán diseñarse a fin de optimizar la relación de superficie útil bruta total de garaje (incluyendo espacios de maniobra y acceso por cada plaza de aparcamiento), de forma tal que el resultado de dividir la superficie útil bruta total entre nº de plazas sea igual o menor a 30 m<sup>2</sup>.

Todas las plazas deberán quedar identificadas, numeradas y definidas dimensionalmente, acotadas y superficiadas en los planos de garaje, relacionando cada una de ellas con al menos una de las viviendas, y ello de cara a su adjudicación.

La dimensión mínima en V.P.L. para plazas de garaje es de 4,80x 2,30 m medidas a cara libre de pilares.

Podrán destinarse zonas específicas para plazas de motos, en cuyo caso la dimensión mínima de será de 2,30 x 1,50m libres.

La justificación explícita del cumplimiento de las condiciones de ventilación, de acuerdo con la Normativa en vigor, habrá de incluirse en planos, memoria y cálculos de los Proyectos Básico y de Ejecución, indicando las superficies, disposición y distribución de las ventilaciones exigidas y las proyectadas.

El acceso a todas las plantas de garaje se garantizará que pueda ser efectuado por personas con movilidad reducida.

La red de saneamiento de garajes será totalmente independiente de la red de saneamiento de viviendas y dispondrá de dispositivos separadores de grasas y lodos.

Se colocará un sumidero corrido de recogida de agua en acceso al garaje, en función de las dimensiones de la rampa, con un ancho mínimo de 25 cm. La tubería de desagüe de dicho sumidero tendrá un diámetro mínimo de 110 mm. y su pendiente no será inferior al 1,5%.

### **TRASTEROS**

Se deberá proyectar un trastero por vivienda. La dotación mínima de Cuartos Trasteros será de uno por vivienda, con una superficie máxima de 12 m<sup>2</sup> útiles.

La vinculación a las viviendas se realizará con criterios de proporcionalidad de superficies y proximidad de acceso a la vivienda.

### **1.2. USO COMERCIAL**

Las Promociones se desarrollan, como es propio, sobre suelos con Calificación Residencial. El uso residencial o de vivienda es siempre el uso característico principal o dominante. Los usos no residenciales, terciarios, comerciales o de oficinas y los dotacionales de aparcamiento serán, en general, usos compatibles no característicos. Todas las plantas por encima de la baja, tendrán uso exclusivo de vivienda y/o locales vinculados.

Los locales comerciales tendrán las siguientes características:

- Acceso desde espacios libres de dominio y uso público y en contacto con la planta baja.
- Dispondrán de acometidas de instalaciones de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gas si lo hubiere en general para la promoción.
- Los locales no podrán tener ningún acceso desde los portales de vivienda.
- Se procurará agrupar los espacios destinados a locales comerciales, de modo que puedan obtenerse locales individualizados de la mayor superficie posible, sin perjuicio de la posibilidad de segregarlos posteriormente en locales de menores dimensiones.

## **2.- RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN**

---

### **2.1.SANEAMIENTO**

La red de saneamiento de viviendas llegará preferentemente hasta el techo de garaje, siendo registrables todos los tramos de la red y sus codos reforzados.

Se efectuará red separativa de aguas pluviales y de aguas fecales.

Todas las bajantes, en su extremo superior, contarán con ventilación primaria. Su diámetro mínimo será de 110 mm.

## **2.2. CIMENTACION**

Los muros perimetrales se realizarán con hormigón hidrófugo.

Siempre que sea posible se realizará impermeabilización y drenaje perimetral de muros, por su cara exterior. Se impermeabilizarán también las soleras de fondo, incluyendo un encachado de fondo, y foso de ascensor

En muros pantalla su trasdosado se efectuará creando una cámara bufa.

Todas la juntas de dilatación deberán tener igual profundidad que la capa de solera.

El acabado de las soleras se realizará en hormigón pulido o microaglomerado asfáltico.

## **2.3. ESTRUCTURAS**

Se cumplirán las Normativas de aplicación, con sus memorias justificativas obligatoriamente incluidas en Memoria del Proyecto de Ejecución.

Las juntas de dilatación serán coincidentes con separaciones entre viviendas.

Los forjados volarán 8 cm. en todo su perímetro para facilitar el apoyo de la fábrica de cerramiento.

Todos los forjados en contacto con el exterior, locales comerciales o garajes deberán estar aislados térmicamente, debiéndose presentar ficha técnica del fabricante referente al aislamiento colocado.

## **2.4. ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES**

Los cuartos de instalaciones, vestíbulos de independencia, etc..., siempre irán solados.

El solado del portal y del primer tramo de escalera se ejecutará en mármol, siempre que dicho tramo no quede oculto al desarrollarse la escalera en recinto propio.

Se aceptarán soluciones con paneles de cartón yeso con aislamiento interior, adecuándose el espesor en función de las estancias que separen.

Se colocará ladrillo h/d en baños y cocinas, separación de salón-dormitorios y separación de dormitorios con zonas comunes de la vivienda.

Las bajantes se forrarán de ladrillo h/d, los pilares y conductos de ventilación con ladrillo h/s.

Las juntas de dilatación se resolverán con dos fábricas de medio pié de ladrillo perforado y plancha intermedia de poliestireno de 2 cm. de espesor.

La separación de la vivienda con las zonas comunes se realizará con materiales acordes para dar cumplimiento a la CT-79.

En exteriores no se colocarán falsos techos de escayola, sino con soluciones tipo lamas de aluminio lacado, o soluciones semejantes de bajo mantenimiento.

Se colocará barrera antihumedad para evitar la transmisión de humedades por capilaridad entre los muros de cimentación y la fábrica de ladrillo.

Se colocarán cargaderos de chapa de 2 mm. de espesor para apoyar el arranque de fábricas de ladrillo.

## **2.5. CUBIERTAS**

### **CUBIERTA PLANA:**

La pendiente será superior al 2% y su impermeabilización se realizará con doble tela de, al menos, 4 kg. colocadas al hilo, con sus solapes con elementos perpendiculares de todo tipo y protección superior.

Los materiales para solados en cubiertas transitables, serán específicos para exteriores.

### **CUBIERTAS INCLINADAS:**

Todas las soluciones de cubierta inclinada dispondrán de canalones para la recogida de agua, los encuentros con las bajantes se protegerán para evitar la entrada de objetos o animales. El aislamiento térmico de estas cubiertas estará incluido en los cálculos correspondientes

## **2.6. CARPINTERÍA**

En exteriores, no se permiten soluciones con carpinterías enrasadas con fachada. Se preferirán soluciones con carpintería tipo compacto, y se colocarán persianas de aluminio con alma rellena de poliuretano.

La puerta de acceso a la vivienda será blindada, con chapa de acero intermedia.

Toda la carpintería interior llevará precerco, y todas las puertas de paso serán de 35 mm. de espesor, en madera para barnizar, o lacada, con un ancho de hoja de 82,5 cm.

## **2.7. INSTALACIONES**

Todos los cuartos de instalaciones tendrán un sumidero.

### **INSTALACIÓN DE FONTANERÍA**

Las conducciones se realizarán en tubo de cobre o polietileno reticulado de alta densidad.

El cuarto destinado a la instalación del grupo de presión deberá ir convenientemente aislado del ruido y la maquinaria se instalará con elementos que impidan la transmisión de ruidos y vibraciones en aquellos puntos donde se considere necesario.

Todas las conducciones irán calorifugadas en todo su recorrido desde el cuarto de contadores, utilizando abrazaderas específicas para su sujeción.

El cuarto de basuras siempre llevará instalado un punto de agua con su correspondiente grifo y un sumidero.

Utilizar rociadores como sistema de reducción de caudal en la grifería de los aparatos sanitarios de ducha, lavabo y fregadero.

### **INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD**

La centralización de contadores será preferiblemente en planta baja, en cuarto de contadores o armario adosado o empotrado en la pared en los espacios comunes del edificio, según especificaciones de la compañía suministradora.

Las líneas ascendentes discurrirán por patinillos registrables desde zonas comunes.

La disposición general de los conductores serán bajo tubo empotrado, serán rígidos y autoextinguibles y de un diámetro nominal que permita ampliar los conductores inicialmente instalados en un 100%.

### **INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN**

La instalación de calefacción será preferentemente colectiva. Cuando exista instalación individual, la caldera se situará preferentemente en el tendedero con conducto de salida de gases individual a cubierta; en caso de colocarse en el interior de la vivienda, dicha caldera será estanca. No se permitirá las salidas de gases procedentes de la combustión directamente a fachadas o patios de manzana.

Se colocará termostato ambiente en el salón y los radiadores serán de aluminio.

### **INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN**

Se dará cumplimiento a la ORDEN de 12 de Julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas.

Las cocinas llevarán tres conductos de ventilación independientes en todo su recorrido, a base de piezas cerámicas, de hormigón, chapa o acero inoxidable, para los siguientes usos:

- Salida de gases producidos por la combustión en la caldera (de acero inoxidable).
- Campana extractora de humos.
- Ventilación de las cocinas.

Los conductos de ventilación subirán hasta la cubierta, apoyando cada tramo entre plantas en sus correspondientes forjados.

Los cuartos de basuras deberán ventilar mediante conducto independiente a cubierta.

#### **INSTALACIÓN DE GAS**

La centralización de contadores se realizará según especificaciones de la compañía

Las líneas ascendentes discurrirán, preferiblemente, por patinillos registrables.

#### **REDES TELEMÁTICAS**

Se cumplirá lo requerido en la legislación vigente.

Se incluirá en Memoria de Proyecto de Ejecución, copia de escrito dirigido por el Proyectista a todas las compañías de redes de enlaces telefónicos, en el que se solicite si tienen en sus planes la inclusión de la edificación, para conexión a sus redes. En caso de respuesta positiva, se incluirá la solución adoptada en proyecto.

#### **ASCENSORES Y CUARTOS DE MAQUINARIA.**

Los ascensores serán siempre electromecánicos; se evitará la instalación de ascensores hidráulicos.

Los cuartos de maquinaria de ascensores deberán estar convenientemente aislados del ruido y vibraciones, la bancada de la maquinaria deberá estar dotada de quitamiedos en su perímetro.

En el caso de las instalaciones de dos o más ascensores, se deberá disponer de dispositivos de selección de llamada.

#### **2.8 PINTURA**

En escalera y zonas comunes se utilizará pintura pétreo o similar.

En garajes, los paramentos verticales de hormigón serán vistos, siempre que el acabado del hormigón lo permita, o bien pintados en su totalidad, utilizando pintura al silicato. Se pintará el zócalo y la banda de señalización, con el tipo de pintura indicado.

En viviendas, el tipo de pintura es libre, siempre que se garantice sean de tipos "limpiables" al agua.

#### **2.9 MANUAL DE MANTENIMIENTO**

La empresa adjudicataria entregará con el certificado final de obra, el libro del Edificio según legislación vigente, y constará de un Manual de Mantenimiento del Edificio y uno por cada una de las Viviendas realizadas. Esta documentación se entregará a los adjudicatarios de las viviendas.

Estos documentos se estructurarán, como mínimo, con los siguientes contenidos:

Manual de la edificación - Documentación, Uso, Conservación y Mantenimiento. Índice:

Técnicos y empresas intervenientes. Listado de Suministradores e Instaladores con persona, dirección y teléfono de contacto.

Licencias y autorizaciones administrativas. Licencias; Proyectos de Instalación Visados; Aprobaciones de Industria, etc.; Boletines; Contratos de Conservación y Mantenimiento, etc.

Documentación general. Memoria de Calidades empleadas; Planos del edificio donde se recojan los elementos comunes y quede reflejado el uso al que se dedican incluyendo la ubicación y el tipo de los extintores colocados; Esquemas de funcionamiento; Manuales de uso y entretenimiento; Garantías, etc.

Disposiciones oficiales obligatorias para la propiedad sobre el uso, conservación y mantenimiento de la edificación.

Documentación, uso, conservación y mantenimiento de la edificación.

Normas y Cuadro con el plan de mantenimiento periodo de las instalaciones y acabados.

Manual de la Vivienda - Documentación, Uso, Conservación y Mantenimiento. Índice: Técnicos y empresas intervenientes en la edificación. Listado de Empresas Suministradoras e Instaladores con persona de contacto, dirección y teléfono; Listado de referencias de los distintos materiales de acabados y maquinaria.

Licencias y autorizaciones administrativas. Boletines individuales, etc.

Documentación de la vivienda. Plano general con emplazamiento de la vivienda, Planos individuales con escala referenciada (arquitectura e instalaciones), Memoria de calidades, Manuales de uso y entretenimiento de los aparatos; Garantías, etc.

Manual de uso, conservación y mantenimiento de instalaciones. Normas y cuadro resumen.

Manual de uso, conservación y mantenimiento de acabados. Normas y cuadro resumen.

## **2.10. OTROS.**

Las Promociones de VPL deberán obtener Certificado de Eficiencia Energética del CADEM con la calificación al menos de B. Se establecerá en consecuencia compromiso escrito al respecto en la documentación de tramitación del expediente de solicitud de Licencia.

Diseño general y de detalle siguiendo criterios de respeto medioambiental y ahorro tanto energético como de agua ,indicando en una memoria específica si se ha considerado factores tales como la instalación de placas solares térmicas para A.C.S., instalación de depósitos de agua de pluviales para posterior riego de zonas ajardinadas, u otras similares.

Se procurará racionalizar el proceso constructivo mediante el reciclaje y la reutilización del material desecharido, minimizando el volumen de escombro acumulado para reducir su traslado a vertedero y conseguir una disminución del coste energético.

Se deberá tener en cuenta el bajo mantenimiento y conservación del edificio mediante:

- El empleo de un sistema energético adecuado.
- Utilización de materiales e instalaciones de bajo coste de reparación o reposición.
- Fácil reparación de instalaciones colectivas.
- Escaleras y ascensores sirviendo al mayor número de viviendas.
- Buen diseño y dimensionamiento del aislamiento térmico.

**TOKI BABESEKO ETXEBIZITZAK**  
**ARAUTZEKO ORDENANTZAK**

**ZIOEN AZALPENA**

Azken urteetan, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzaren garestitzea arazo larria eta orokortua bilakatu da udalerri guzietan, Horren ondorioz, biztanleriaren ehuneko handi batek ezin du etxebizitzarik eskuratu. Egoera horrek eskatzen du botere politikoek eta, halakotzat, udalek, Konstituzioan aintzatetsitako printzipioa gauzatzeko neurriak har ditzaten.

Udalierrien eskumenen esparruan (toki-araubidearen oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 25. eta hurrengo artikuluak), eta botere publiko gisa erakunde horiek esleitura dituzten betebehar konstituzionalen barruan (1978ko abenduaren 6ko Espainiako Konstituzioaren 47. eta 53. artikuluak), udalei dagokie etxebizitza duina eta egokia eskuratzeko hiritar guztiak duten eskubidea gauzatzeko beharrezko baldintzak eta bidezko arauak sustatzea. Historikoki aintzatetsitako eskumen hori hainbat jardunen bidez eta Hiri Plangintzaren barruan garatzen dute udalek. Nolanahi ere, toki-administrazioak bere etxebizitza-politika garatzeko ahalmena eta betebeharra du. Hala, udalek euren interesak kudeatu eta dagozkien eskumenen inguruan erabakiak hartu behar dituzte.

Alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralte Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak lurzoruaren kudeaketarako udalen esku-hartzea jasotzen du, Hiri Antolamenduko Udalaren Plan Orokorrean edo Udal Plangintzako Arau Subsidiarioetan jasotako eremuak edo lurzoru-sektoreak mugatzeari dagokionez. Plan eta arau horietan, babes publikoko etxebizitzei dagokienez, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen eta Lurraldearen Zatiko Planen aurreikuspenak bete behar dira. Bestalde, etxebizitzaren arloko presako neurriak eta hiri-plangintzako zein -kudeaketako tresnak bideratzeko neurriak zehazteari buruzko ekainaren 30eko 17/1994 Legeak tresna berri bat gaineratzen du babes publikoko etxebizitzak eraikitzeo. Horren arabera, administrazioak tasatu ahal izango duen prezioko etxebizitzak eraikitza zuzendutako lurzorua kalifikatzeko betebeharra ezartzen dio plangintzari. Hala, udalek, euren arautze-sistemen bidez, hala nola, udal-ordenantzen bidez, esku-hartze eta zerbitzu publikoko jarduera osatzeko eskubidea eta betebeharra dute etxebizitza babestuaren esparru horretan. Horretarako, erakunde gisa erabili nahi duten babes-moduak arautu behar dituzte.

Etxebizitza-gaietan araudi autonomikorik ez egoteak ez du eragozpen izan behar udal-auraudi propioa izateko, udal bakoitzaren egoera zehaztetara egokitutakoa eta etxebizitzaren ezaugarriak finkatuko dituena. Izan ere, udalek ezagutzen dute hoberen euren gizarte-egoera eta berak dira bertakoenei eskaeren hartzale nagusiak.

Horregatik, auzo-intereseko jarduerak garatzeko Konstituzioak bermatutako toki-autonomiaren barruan, toki-araubidearen oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 25. artikulan etxebizitzak sustatu eta kudeatzeko berariaz esleitzen den eskumenaren arabera, eta etxebizitzaren prezioan esku hartzeko sistemak ezartzeko administrazioak eta, horren barruan, udalak gaitzen dituen Eusko Legebiltzarraren 17/1994 Legearen esleipen generikoa kontuan izanda, ordenanza hau onartu da, babes publikoko etxebizitzen hautabidezko sistema gisa, gai horretan indarrean dagoen ordenamendu juridikoa osatuko duena.

Planteamendu hori dagoeneko jasota dago Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren eta EUDElen arteko duela gutxi berretsitako lankidetzarako esparru-akordioan.

Ildo horretatik, helburua da ordenantza hauen bidez Toki Babeseko Etxebizitzak arautzea, etxebizitzen sustapenean Udala beste eragile bat izan dadin, une bakoitzean justifikatutzat jotzen dituen berezitasun edo eskaera sozialak kontuan hartuko dituena eta etxebizitza librearen eta babes ofizialekoaren artean segmentu bat sortuko duena. Horrek etxebizitza eskuragarria sortzea ekarri behar du berekin, babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarritako mugengatik eta etxebizitza librearen prezio garestiengatik gaur egun zailtasunak dituen biztanleriaren zati handi batentzat. Hiri-berritzeko jardunek eragindako herritarrei bizilekua berriro emateko Barakaldoko Udalaren politika gauzatu ahal izateko Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren egungo kudeaketak berekin dakartzan zailtasunen ondorioz dator aipatutako erregimenaren beharra.

Toki Babeseko Etxebizitzetan, udalen esku-hartzeak etxebizitzaren helburuan, gehieneko tamainan, prezioan eta hartzaleengan dun eragina. Etxebizitzaren babesak hogei urte irauten du, eta bigarren eskualdatzean eta hurrengoan mugak ezartzen dira (lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea, eta atzera saltzeko ituna Udalaren alde).

Toki Babeseko Etxebizitzak ez du ordezkatzen babes ofizialeko, etxebizitza-mota hori eraikitzetan jarraitu ahal izango baita, hautabidez, etxebizitza babestura zuzendutako lurzoruetan; eta prezioan mugatuagoa den produktua, diru-laguntza publikoetarako beste aukera batzuk dituena, eskaintzeko bidea ematen du.

## **1. artikulua. Xedea**

Ordenantza honen xedea da Barakaldoko udalerriko Toki Babeseko Etxebizitzak arautzea. Horiek, eragin guztieta rako, babes ofizialeko etxebizitzatzat eta babes publikoari lotutzen hartuko dira.

TBE etxebizitzak bai “erregimen babestuko etxebizitzara” zuzendutako lurzoruetan bai etxebizitza librera zuzendutako lurzoruetan kudeatu eta sustatu ahal izango dira. Nolanahi ere, Ordenantza honetan arautzen diren izapide administratiboak bideratu beharko dira.

Ordenantza honek ez du inola ere eraginik izango Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren eskumeneko babes ofizialaren erregimenari lotutako etxebizitzetan.

## **2. artikulua. Kontzeptua**

Toki Babeseko Etxebizitzatzat definitzen da Ordenantza honetan araututako helburu, dimensio, kalitate eta prezioari buruzko eskakizunak betetzen dituen eta bertan jasotako prozedurara egokitzen den bizitegi kolektiborako eraikina.

Era berean, Toki Babeseko Etxebizitzatzat (TBE) hartu ahal izango dira aurretik zegoen merkataritza-lokaleko edo antzeko erabilera bat eraldatzearen ondoriozko etxebizitza berri guztiak, bai eta aurreko etxebizitza bat banantzearen ondoriozko etxebizitzak ere.

## **3. artikulua. Toki Babeseko Etxebizitzen ezaugarriak**

1.- Toki Babeseko Etxebizitzak testu honi eranskin gisa gaineratutako Diseinuari buruzko Ordenantzetara egokituko dira.

2.- Toki Babeseko Etxebizitza bakoitzari gutxienez garaje bat eta trasteleku bat egokituko zaio, aurretik zegoen merkataritza-lokaleko edo antzeko erabilera bat eraldatzearen ondoriozko etxebizitzen eta aurreko etxebizitza bat banantzearen ondoriozkoen kasuan izan ezik.

## **4. artikulua. Udal-finantzaketa**

Udalak etxebizitza-mota hori zati batean finantzatuko du. Zehazki, Eraikunta, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren likidazioagatik dagokion zenbatekoaren %3 eta hirigintza-zerbitzuen ondoriozko tasaren dagokion ehunekoa ekartzeko konpromisoa hartzen du.

## **5. artikulua. Gehieneko prezioak**

Toki Babeseko Etxebizitzen m<sup>2</sup> erabilgarriaren prezioa, salmentaren kasuan (bai lehen eskualdatzeetarako bai hurrengoetarako), babesaren finkatutako iraunaldia amaitu arte, kasuak kasu babesari lotutako betebehar gisa finkatuko da, obretarako udal-lizentzia eskatzeko balioko duen administrazio-espedientelean bertan edota, hala badagokio, udal-espedientelean, Udala zuzeneko sustatzaile izango balitz.

Alokairuko etxebizitzen kasuan, 30 urteko aldiari dagokion amortizazio-balioaren arabera finkatuko da prezioa, alokatu beharreko ondasunean guztira egindako inbertsiorako, 1,40ko gehieneko zuzenketa-faktorearekin biderkatuta.

## **6. artikulua. TBE etxebizitzen sustatzaileak**

TBE etxebizitzen sustatzaile hauek izango dira:

1. Udala, zuzenean.
2. Eretza SA hirigintza-kudeaketako sozietatea.

3. Edozein sustatzaile pribatu, pertsona fisiko nahiz juridiko izanik ere, baldin eta etxebizitza-sustapen bat TBEko erregimenari lotzeko borondatea fede emanet adierazten badu eta Ordenantza honetan jasotako zehaztapenak betetzen baditu.

## **7. artikulua. Gozamen-erregimena**

TBE etxebizitzen gozamen-erregimena jabetza edo errentamendukoa izango da.

Etxebizitzak ohiko bizileku iraunkorrera zuzenduko dira. Ezin izango dira, inola ere, bigarren etxebizitzara zuzendu, ez eta beste edozein erabileratarra.

## **8. artikulua. Hartzaileek bete beharreko baldintzak**

Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoek edo bizikidetza-unitateek izango dute TBE etxebizitzen hartzaile izateko eskubidea:

- a) Eskatzailea adinez nagusi izatea.
- b) Bizikidetza-unitateko kideetako inor etxebizitzaren jabe ez izatea erosketaren aurreko bi urteetan.

Ez da bizikidetza-unitatetzat hartuko adiskidetasunagatik edo komenigarritasunagatik sortutakoa. Bizikidetza-unitatea osatzen duten guztiak etxebizitzaren titularkide izan behar dute, zuzeneko ondorengoa salbuetsita.

## **9. artikulua. Etxebizitza-gabeziaren salbuespenak**

Etxebizitza-gabeziaren salbuespentzat hartu ahal izango dira hauek:

- a) Bizikidetza-unitateko kideren batek, edozein titulu dela medio, beste etxebizitza batean jabe kide gisa parte hartzea, hura ohiko bizitegi izan gabe. Halakoetan, etxebizitza berriaren eskritura egin aurretik, haren partaidetza-kuota besterendu dela egiaztatu beharko da.
- b) Bigarren bizitegitzat hartutako beste etxebizitza baten titular izatea, hura etxebizitza babestuaren erregimenaren mende ez dagoela egiaztatzea eta, tasazio ofizial bidez, haren merkatuko balioa eskuratu nahi den etxebizitzarena baino gutxienez 1/3 txikiagoa dela ziurtatzea.
- c) Etxebizitza baten jabetzan partaidetza %50etik beherakoa izatea, edota, partaidetza ehuneko horretatik gorakoa izanik, ebaZen judzial baten ondorioz eskatzaileak hura erabili ezin izatea.
- d) Bizikidetza-unitateko kide batek %90etik gorako minusbaliotasun-maila izatea, administrazio eskumendunak egiaztatutakoa, eta hark ohiko bizitegi duen eraikinak irisgarritasunari eta jasogailuei buruzko baldintzak ez betetzea.
- e) Bizikidetza-unitateko kide bat 70 urtetik gorakoa izatea eta hark ohiko bizitegi duen eraikinak irisgarritasunari eta jasogailuei buruzko baldintzak ez betetzea.

D eta E letron suposizioetan, nahitaezkoa izango da etxebizitzaren jabeak hura Udalaren alde lagatzeko dokumentua notario aurrean ematea, ondoren hura hirugarrengoa baten alde esleitzeko, Udalak tasatzen duen balioaren arabera, eta, nolanahi ere, haren azalera erabilgarria BOE etxebizitzetarako indarrean dagoen moduluarekin biderkatzearen ondoriozko gehieneko prezioan.

## **10. artikulua. Diru-sarrerak egiaztatzea**

Mota honetako etxebizitzen eskatzaileek, eskaera egiteko garaian, ordainketari aurre egiteko behar adinako diru-sarrerak badituztela egiaztatuharko dute, norberaren baliabideen bitartez nahiz, etxebizitza eta eranskinak erosteko behar adinako hipoteka-kreditua emateko, kaudimen finantzarioari buruzko banku-ziurtagirien bidez.

## **11. artikulua. Esleitzeko irizpideak**

TBE etxebizitzak notario aurreko zozketa publikoaren bidez esleituko dira aldez aurretik aurkeztutako eskaeren artean, baldin eta horiek esleipenerako baldintzak betetzen badituzte.

Zozketan, 8. artikuluko baldintzak betetzen dituzten eskatzaile gehiegi baldin badaude, lehentasunezko irizpidetzat hartu ahal izango da bizikidetza-unitateko gutxienez kide bat Barakaldon erroldatuta egotea, antzinatasuna ere kontuan hartuta.

Eskaerak sustapen zehatz bakoitzean aurkeztuko dira eta, guztieta, ordenantza honetan araututako baldintzak betetzeari buruzko ziurtagiriak gaineratu beharko dira. Etxebizitzen zozketa obra-lizentzia lortu ondoren eta obrak amaitzeko aurreikusitako epea bete baino 6 hilabete lehenago egin dela ziurtatuko den moduan irekiko da izena emateko epea.

Adierazitako prozeduran, mugikortasun murriztuko minusbaliotasuna duen eta gurpil-aulkia edo esku-ohea behar duen pertsonen batek eskaerarik aurkeztu duela jakinez gero, kasu horretarako egokitutako etxebizitzak egongo direla ziurtatu beharko da. Sustapenarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, egokitutako etxebizitzaren bat azkenean mugikortasun murriztuko minusbaliatu bati esleitu gabe geratuko balitz, hura zozketaren onuradunen artean esleitu ahal izango da.

## **12. artikulua. Etxebitzitzarria lekualdatzea**

Salerosketa-eskriturak edo errentamendu-kontratua sinatu ondoren, bi hilabeteko epean etxebitzitzarria lekualdatu eta bertan erroldatu beharko da. Baldintza hori ez betetzeak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea eman ahal izango dio Udalari. Kasu horretan, betiere, etxebizitzaren eta haren eranskinen eskrutura-balioaren %1eko zigor ekonomikoa ezarriko da atzerapen-hilabete bakoitzeko.

## **13. artikulua. Udalaren aldeko erreserba**

Barakaldoko Udalak edo, hala badagokio, Eretza SA udal-sozietateak, sustapen bakoitzean, etxebizitzen ehuneko jakin bat bere alde gordetzea erabaki ahal izango du, egoera sozialei edo bestelako edozein gorabeherari aurre egin ahal izateko beharrezko denean.

## **14. artikulua. Bizilekua berriro ematea**

Sustapen bakoitzean, lurzoruan legerian eta hirigintza-garapenerako plangintzan ezarrita dauden bizilekua berriro emateko eskubideak gauzatu ahal izateko beharrezko etxebitzitzako kopurua gorde ahal izango da, hirigintza-kudeaketako espedienteek eragindako bizikidetza-unitateentzat.

Eskubide hori gauzatzeko, honakoa egiaztu beharko da:

1. Hirigintza-kudeaketako espedienteak eragindako etxebitzitzako ohiko etxebitzitzarria izatea. Aipatutako espedienteari hasierako onarprena eman aurretik bizileku horretan erroldatuta egotea justifikatu beharko da. Nolanahi ere, Udalak, hirigintza-kudeaketako espedientearen, bizilekua berriro emateko eskubidea ezagutzeko beste epe batzuk erabaki ahal izango ditu.
2. Etxebitzitzaren gabeziari dagokionez, gainerako eskatzaileentzako ezarritako baldintza berak betetzea.

## **15. artikulua. Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea**

HOGEI URTEKO epean, lehen okupazio-lizentzia eskuratzentzen denetik hasita (oin berriko eraikinean kokatutako etxebizitzen kasuan), edo Udalak egiten duen eskualdatzetik hasita (bestelako kasuan), Udalak lehentasunez erosteko eskubidea izango du, Ordenantza honek araututako TBE etxebizitzen borondatzezko eta kostubidezko eskualdatze orotan.

Horretarako, etxebitzitzarria besterentzeko asmoa duen jabeak, aldez aurretik, hura Udalari saltzeko eskaintza egin beharko dio, fede emanet. Eskaintza horretan, etxebitzitzarria zein prezioan saldu nahi duen jasoarazi beharko du jabeak. Prezioak ezin izango du, inola ere, Ordenantza honetako 5. artikulua aplikatzearren emaitzazko gehienekoa gainditu.

Eskaintza jakinarazi eta hurrengo hogeita hamar egunen barruan, Udalak eskatu den prezioan erosi ahal izango du etxebitzitzarria, edota, hala badagokio, aurreko paragrafoaren arabera aplikatzeko den gehieneko prezioan. Aipatutako epean, eskaintzaileak ezin izango dio etxebitzitzarria hirugarrenengo bati eskaini, eta eskaintza atzeraezina izango da.

Udalak, hala badagokio, eskaintza onartu izana jakinarazi beharko dio eskaintzaileari, horretarako ezarritako epearen barruan. Jakinarazpenean jasota geratuko da salerosketa-eskritura zein egunetan eman nahi den, betiere onarprena jakinarazi eta hurrengo hilabetearen barruan.

Eskritura emateko garaien, saltzaileak salmenta-prezioa jasoko du. Karga orotatik aske, eta zergen eta komunitate-gastuen ordainketan eguneratuta eskualdatu beharko da etxebitzitzarria. Hala, aipatutako kontzeptuetako edozeinengatik saltzaileak zorretan dituen kopuruak preziotik kendu ahal izango dira.

Eskaintza egin izana egiaztatu gabe hura onartzeko epea igaro ondoren, ezin izango da Ordenantza honetan araututako etxebizitzen kostubidezko eta borondatezko eskualdatze-eskriturarik eman hirugarren baten alde, ez eta Jabetza Erregistroan eskualdatzerik erregistratu ere.

Era berean, BOE etxebizitzetarako baldintza beretan, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea Barakaldoko Udalaren edo Eretza SA udal-sozietatearen alde ezarri ahal izango da, 20 urteko eperako.

## **16. artikula. TBEko expedientearen bideratze administratiboa**

Sustatzailea edozein izanik ere, obra-lizentzia eskatzeko expedienteean, Ordenantza hau betetzen dela ziurtatzeko Udalak erabakitzuen duen dokumentazioa barne hartu beharko da.

TBE etxebizitzak zuzenbide pribatuko erakundeek kudeatutako errentamendu-erregimenean sustatuz gero, Udalak sinatutako hitzarmena gaineratu beharko zaio expedienteari. Hitzarmen horretan, errentamendu-balioak, horien jarraipena eta TBEko erregimenaren indarraldian egin beharreko egiaztapena finkatuko dira.

TBEko kalifikazioa bideratzean, arau hauek bete beharko dira:

- Eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa: Oinarrizko proiektua edo horren parekoa, eraikitako azalera erabilgarria duten etxebizitza-unitateen zerrenda, kalitateei buruzko memoria, publikoarentzako salmenta-prezioa eta prezioa eguneratzeko irizpideak. Era berean, Udalaren nahiz haren sozietate instrumentalen alde lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko edo atzera saltzeko itun-eredua aurkeztu beharko dute, 15. artikuluaren arabera, bai eta lehen eskualdatze guzietan hura barne hartzeko konpromiso formalera.
- Easkaera aurkeztea: Easkaera, normalean, “oinarrizko proiektuaren lizenziarekin” batera aurkeztuko da. “Burutzapen-proiektuaren lizenziarako” eskaerari kalifikazioa erantsi beharko zaio, obrei ekiteko baimena eskatu behar denean. Lizenziarako aurkeztutako lehen proiektua burutzapeneko denean, salbuespen gisa, proiektu hori harekin batera bideratuko da.
- Obra-lizentziak lortzeko baldintza: Etxebizitzek kalifikatuta egon behar dutenean, lizentzia emateko baldintza izango da aldez aurretik kalifikazioa lortzea. Hala, lizentzia-eskaerarekin batera, kalifikazioa edo eskaera aurkeztu beharko da.
- Kalifikazioa emateko epea: 2 hilabete. Isiltasunaren ondorioa: positiboa.
- Organo eskumenduna: Tokiko Gobernu Batzarra.

## **Xedapen gehigarria: eraikuntzako eta lehen okupazioko udal-lizentzia**

Eraikuntzako eta lehen okupazioko udal-lizentziak lortzearen ondorioetarako besterik ez, babes publikoko erregimen honi lotzea BOEko behin-behineko edo behin betiko kalifikazioaren parekoa izango da.

## **Xedapen iragankorra**

Ordenantza hau onartzeko egunean kudeatzen ari diren hirigintza-sektore edo -unitateetarako, bertan ezarritakoari heldu ahal izango zaio.

## **Azken xedapena**

Ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean beraren behin betiko onarprena eta testua argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta onarpen horren ondoren eraikuntzako edo lehen okupazioko lizentzia eskatzen duten sustapenetan aplikatuko da.

## Eranskina

### TBE ETXEBIZITZAK DISEINATU ETA ERAKITZEKO GOMENDIOEN ESKULIBURUA

#### 1.- BIZITEGI ETA MERKATARITZA ERABILERARAKO HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK

Toki Babeseko Etxebizitzak sustatzeko helburua etxebizitza-mota horren antolamendu funtzionalerako gutxieneko baldintzak arautzea da, betiere hirigintza-unitate bakoitzean finkatutako hirigintza eta eraikuntzako baldintzei eta, hala badagokio, aplikatzekoak diren hirigintzako ordenantzei edo arauet jarraituz.

##### **1.1. BIZITEGI ERABILERAK ETA ERANSKINAK**

###### **ETXEBIZITZAK**

TBEko erregimenean garatzen diren proiektuek honako funtzionaltasun-irizpide hauek bete beharko dituzte:

a) Etxebizitzak, lehentasunez, maila bakarrean garatuko dira. Nolanahi ere, duplex motako soluzioak onartuko ira estalkipeko oinetan, eraikigarritasunaren gehieneko aprobetxamenduari buruzko baldintzak ebatzen direnean, edota oro har soluzio hori hartzen duten sustapen berezietan.

b) Ahal dela, logeletarako sarbide independentea egingo da (egongela zeharkatu behar izango ez den moduan), korridore edo banatzaile independentearen bitartez nahiz, gutxienez, sukaldean zeharreko zirkulazio bikoitzaren bidez. Soluzio horiek hartzen direnean, jangelaren eta egongelaren funtzioko behar bezala ebatzi beharko dira.

c) Erabiltzailee eragozpenak saihesteko, igogailuak, ahal dela, ez dira logelekin zuzeneko kontaktuan ipiniko. Etxebizitzen artean egongelak elkarren aldamenean egotea gomendatzen da. Nolanahi ere, proiektuak etxebizitzei buruzko azterlan akustikoa barne hartu beharko du (NBE-CA 88).

d) Ahal bada, espazioetan malgutasuna lortzen saiatu beharko da, etxebizitza erabiltzaileen beharretara egokitut ahal izateko.

e) Ordenantza honek onartzen ditu etxebizitza-soluzioak behe-oinetan, baldin eta Barakaldoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorean eta araudi orokorretan (isolamendu akustikoari eta termikoari buruzkoetan, eta, bereziki, suteei buruzko araudian) finkatuta dauden irisgarritasunari, bizigarritasunari, aireztapenari eta argiztapenari buruzko gutxieneko baldintzak betetzen badira.

f) Era berean, zatitze edo banantze bidez lortutako etxebizitza berriko soluzioak onartzen ditu, aurreko epigrafearen baldintza beretan.

Etxebizitza bakoitzak izan beharreko gutxieneko azalera erabilgarria taula honetan jasotzen da:

###### **Etxebizitzaren gutxieneko azalera erabilgarria m<sup>2</sup> erabilgarriak**

1 LOGELA	45
2 LOGELA	60
3 LOGELA	75
4 LOGELA	95

Programaren konposizioak adierazitako etxebizitza-motak garatuko ditu eta plangintzan baimendutako bizitegi-eraikigarritasuna agortuko du.

###### **APARKALEKUAK**

Garaje-plazak diseinatzeko garaian, garajearen guztizko azalera erabilgarri gordinaren erlazioa optimizatu beharko da (azalera horretan, aparkaleku bakoitzeko maniobra eta sarbiderako espazioak barne hartuta). Hala, guztizko azalera erabilgarri gordina aparkaleku-kopuruarekin zatitzearen emaitza 30 m<sup>2</sup>-tik gorakoa izango da.

Aparkaleku guztiak identifikatuta, zenbakia jarrita, dimensioari dagokionez zehaztuta, mugatuta eta azalera adierazita ere egongo dira garaje-planoetan. Aparkaleku bakoitza gutxienez etxebizitzetako bat lotuta egongo da, esleipenaren ondorioetarako.

TBE-eten garaje-plazetarako ezarritako gutxieneko dimentsioa 4,80 x 2,30 m-koa da (pilarerik gabeko azalera).

Moto-aparkalekuetarako berariazko zonak antolatu ahal izango dira. Kasu horretan, gutxieneko dimentsioa 2,30 x 1,50 m librekoa izango da.

Aireztapenari buruzko baldintzak betetzearen justifikazio espresa, indarrean dagoen araudiaren arabera, oinarrizko proiektuen eta burutzapen-proiektuen planoetan, memorian eta kalkulueta jaso beharko da, exijitutako eta proiektatutako aireztapenen azalerak, antolaera eta banaketa adierazita.

Garaje-oin guztiarako sarbidea mugikortasun murriztua dutenentzat egokia izatea ziurtatuko da.

Garajeen saneamendu-sarea guztiz independentea izango da etxebizitzen saneamendu-sarearekiko, eta koipeen eta lohien bereizgailuak izango ditu.

Garajearen sarbidean ura biltzeko hustubide jarraitua ipiniko da, arrapalaren dimentsioen araberakoa eta gutxienez 25 cm-ko zabalera izango duena. Isurbidearen hodiak gutxienez 110 mm-ko diametroa eta %1,5etik gorako aldapa izango du.

### **TRASTELEKUAK**

Etxebizitza bakoitzeko trasteleku bana proiektatuko da. Trasteleku-gelen gutxieneko zuzkidura etxebizitza bakoitzeko banakoa izango da, eta gehienez ere 12 m<sup>2</sup>-ko azalera erabilgarria izango dute.

Trastelekuak etxebizitzekin lotzeko, azaleren proporcionaltasunari eta etxebizitzarekiko hurbiltasunari buruzko irizpideak hartuko dira kontuan.

### **1.2. MERKATARITZA ERABILERA**

Sustapenak, berez behar duenez, biztegi-kalifikazioa duten lurzoruetan garatuko dira. Biztegi-erabilera edo etxebizitzakoa da betiere erabilera ezaugarri nagusia. Bizitegikoak ez diren erabilera, hirugarren sektorekoak, merkataritzakoak, bulegokoak eta aparkalekurako zuzkidurakoak, oro har, erabilera bateragarri ez-ezaugarriak izango dira. Behekoaren gaineko oin guztiak etxebizitza-erabilera esklusiboa eta/edo horiei lotutako lokalekoa izango dute.

Merkataritza-lokalek ondoko ezaugarriak beteko dituzte:

- Sarbidea jabari eta erabilera publikoko espazio libreetatik izango dute, behe-oinarekin kontaktuan.
- Ur, saneamendu, elektrizitate, telekomunikazio eta gaseko instalazioen hartuneak izango dituzte, sustapenerako oro har baldin badaude.
- Lokalek ez dute inolako sarbiderik izango etxebizitza-ezkaratzetatik.
- Merkataritza-lokaletara zuzendutako espazioak elkartzen saiatu beharko da, ahalik eta azalera handiena izango duten banakako lokalak lortu ahal izango diren moduan, ondoren dimentsio txikiagoetako lokaletan banantzeko aukeraren kaltetan izan gabe.

## **2.- ERAIKUNTZARAKO GOMENDIO OROKORRAK**

---

### **2.1. SANEAMENDUA**

Etxebizitzen saneamendu-sarea, lehentasunez, garajearen sabairaino iritsiko da. Sarearen tarte guztiak erregistragarriak eta haien ukondoak indartuak izango dira.

Euri uren eta ur beltzen sare bereizlea egingo da.

Zorroten guztiak goialdean lehen mailako aireztapena izango dute. Gutxienez 110 mm-ko diametroa izango dute.

### **2.2. ZIMENDUAK**

Horma perimetralak hormigoi hidrofugoz egingo dira.

Ahal dela, hormen perimetroa kanpoaldetik iragazgaiztu eta drainatu egingo da. Hondoko zolatak ere iragazgaiztuko dira, hondoko enkatxoa eta igogailuaren zuloa barne direla.

Pantaila-hormetan, ganbera bufoa sortuko den moduan egingo da estradosa.

Dilatazio-juntura guztiak zolata-geruzaren sakontasun bera izan beharko dute.

Zolaten akabera hormigoi leundai edo mikroaglomeratu asfaltikoaz egingo da.

### **2.3. EGITURAK**

Aplikatu beharreko araudiak beteko dira eta justifikazio-memoriak nahitaez burutzapen-proiektuaren memorian barne hartu beharko dira.

Dilatazio-junturak bat etorriko dira etxebizitzen arteko separazioekin.

Forjatuak 8 cm irtengo dira perimetro osoan, itxiera-fabrikari errazago eusteko.

Kanpoaldearekin kontaktuan dauden forjatu guztiak, merkataritza-lokalek edo garajeek termikoki isolatuta egon beharko dute, eta jarritako isolamendua buruzko fabrikatzailaren fitxa teknikoa aurkeztu beharko da.

### **2.4. IGELTSEROTZA LANAK ETA KANPOALDEKO ITXIERAK**

Instalazioen gelak, independentzia-atariak, etab. soldatuta egongo dira beti.

Ezkaratzaren eta lehen eskailera-tartearen zoladura marmolez egingo da, balin eta tarte hori ezkutaturik geratzen ez bada, eskailera barruti propioan haratzeagatik.

Barne-isolamendua izango duten igeltsu-kartoizko panelen soluzioak onartuko dira, eta horien lodiera banantzen dizuten gelen araberakoa izango da.

Bainugeletan eta sukaldeetan, egongelen eta logelen arteko separazioetan eta logelen eta etxebizitzako zona komunen arteko separazioetan h/d adreiluak ipiniko dira.

Zorrotenak h/d adreiluz estaliko dira, eta pilareak eta aireztapen-hodian, berriz, h/s adreiluaz.

Dilatazio-junturak adreilu zulatzeko oin-erdiko bi fabrikekin eta 2 cm-ko lodierako poliestirenozko tarteko plantxarekin egingo dira.

Etxebizitzaren eta zona komunen arteko separazioa CT-79 araura egokitzeo beharrezko materialekin egingo da.

Kanpoaldeetan ez da jarriko eskaiolazko sabai aizunik, aluminio lakatuzko xaflak edota mantentze txikia behar duten antzeko soluzioak dituztenak baizik.

Zimendu-hormen eta adreiluzko fabrikaren artean kapilaritate bidezko hezetasuna transmititzea saihesteko hezetasunaren aurkako barrera ipiniko da.

2 mm-ko lodierako txapazko karga-habeak ipiniko dira, adreiluzko fabriken abiaguneari eusteko.

### **2.5. ESTALKIAK**

#### **ESTALKI LAUA:**

Aldapa %2tik gorakoa izango da eta harira jarritako gutxienez 4 kg-ko oihal bikoitzez iragazgaiztuko da, mota guztietako elementu elkarzutak izango dituzten gainjartzeak eta goiko babesak barne direla.

Ibiltzeko estalkietan, zoladuretarako materialak kanpoaldeetako berariazkoak izango dira.

#### **ESTALKI INKLINATUAK:**

Estalki inklinatuko soluzio guztiak ura biltzeko erretenak izango dituzte. Zorroteneko elkarguneak babestu egingo dira, objektuak edo animaliak sar ez daitezzen. Estalki hauen isolamendu termikoa barne hartuta egongo da dagozkion kalkuluetan.

### **2.6. AROTZERIA**

Kanpoaldeetan, ez da baimenduko fatxadarekin arrasean jarritako arotzeria-soluziorik. Arotzeria trinkoko soluzioei emango zaie lehentasuna. Poliuretanoz betetako arima izango duten aluminiozko pertsianak ipiniko dira.

Etxebizitan sartzeko atea blindatua izango da, tarteak altzairuzko txapa duela.

Barneko arotzeria orok aurremarkoa izango du. Pasabideko ate guztiak 35 mm-ko lodiera izango dute, bernizatzeko zurezkoak izango dira, edo lakatuak, eta 82,5 cm-ko zabalerako orria izango dute.

## **2.7. INSTALAZIOAK**

Instalazioetako gela guztiak estolda-zuloa izango dute.

### **ITURGINTZA INSTALAZIOAK**

Eroanbide guztiak kobrezko edo dentsitate handiko polietileno erretikulatuzko hodiarekin egingo dira.

Presio-multzoaren instalaziora zuzendutako gela zaratakit behar bezala isolatuta beharko da, eta makineria beharrezkotzat hartzen diren gune guzietan zaratak eta bibrazioak transmititzea galaraziko duten elementuekin instalatuko da makineria.

Kontagailuen gelatik, eroanbide guztiak erregaitzak izango dira ibilbide osoan. Horiak eusteko berariazko bridak erabiliko dira.

Zaborren gelak ur-hartune bat instalatuta izango du, dagokion iturria eta hustubidea barne direla.

Dutxa, konketa eta harraskako gailu sanitarioen iturrietan emaria murrizteko sistema gisa ihinztagailuak erabiliko dira.

### **ELEKTRIZITATE INSTALAZIOAK**

Kontagailuak, lehentasunez, behe-oinean, kontagailuen gelan edota eraikinaren gune komunetako paretan erantsitako edo sartutako armairuan zentralizatuko dira, konpainia hornitzalearen zehaztapenen arabera.

Goranzko lineak gune komunetatik erregistratu ahal izango diren aireztapen-patioetatik igaroko dira.

Eroaleen antolaera orokorrari dagokionez, horman sartutako hodien barrena joango dira. Hodiak zurrunkak eta autoiraungigarriak izango dira, hasiera batean instalatutako eroaleak %100 zabaltzeko aukera emango duten diametrokoak.

### **BEROKUNTZA INSTALAZIOA**

Berokuntza-instalazioa kolektiboa izango da lehentasunez. Instalazioa indibiduala denean, galdara esekitegian kokatuko da lehentasunez, eta gasak kanporatzeko hodi indibiduala estalkira joango da. Etxebitzaren barruan kokatuz gero, galdara estankoa izango da. Ez da baimenduko errekontzaren ondoriozko gasak zuzenean fatxadetara edo etxadi-patioetara kanporatzea.

Giro-termostatoa egongelan ipiniko da eta erradiadoreak aluminiozkoak izango dira.

### **AIREZTAPEN INSTALAZIOA**

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko uztailaren 12ko Agindua beteko da, gasezko urberogailu eta galdaren instalazio indibidualetan errekontzak sortutako gasen hustuketa arautzen duena.

Sukaldeek hiru aireztapen-hodi izango dituzte, independenteak ibilbide osoan. Pieza zeramikoez, hormigoiz, txapaz edo altzairu herdoilgaitzez eginak izango dira eta erabilera hauek izango dituzte:

- Errekuntzak galdaran sortutako gasak kanporatzea (altzairu herdoilgaitza).
- Keak erautzeko kanpaina.
- Sukaldeen aireztapena.

Aireztapen-hodiak estalkiraino igoko dira, eta oin arteko tarte bakoitza forjatuekin eutsiko da.

Zaborren gelak hodi independente bidez aireztatuko beharko dira estalkiraino.

### **GAS INSTALAZIOA**

Kontagailuak konpainia hornitzalearen zehaztapenen arabera zentralizatuko dira.

Goranzko lineak, lehentasunez, aireztapen-patio erregistragarrietatik igaroko dira.

### **SARE TELEMATIKOAK**

Indarrean dagoen legerian ezarritakoa beteko da.

Burutzapen-proiektuaren memorian, proiektugileak telefono-lotuneen sareetako konpainia guztiei zuzendutako idatziaren kopia gaineratuko da. Bertan, konpainiei galdetuko zaie ea bere planetan eraikina euren sareekin konektatzeko asmoa duten. Erantzuna baiezkoa balitz, proiektuan hartutako soluzioa barne hartuko da.

### **IGOGAILUAK ETA MAKINERIA GELAK.**

Igogailuak betiere elektromekanikoak izango dira. Ez da igogailu hidraulikorik instalatuko.

Igogailuen makineria-gelak behar bezala isolatu beharko dira zarata eta bibrazioetatik. Makineriaren bankadak perimetroan babesia izan beharko du.

Bi igogailu edo gehiago duten instalazioen kasuan, deia hautatzeko gailuak ezarri beharko dira.

### **2.8 PINTURA**

Eskaileran eta gune komunetan, harri-pintura edo antzekoa erabili beharko da.

Garajeetan, hormigoizko paramentu bertikalak agerikoak izango dira, baldin eta hormigoiaren akaberaren arabera bidezkoa bada, edota bere osotasunean pintatuko dira, silikato-pintura erabilita. Zokaloak eta seinaleztapen-zerrenda adierazitako pintura-motarekin pintatuko dira.

Etxebitzetan, pintura-mota librea da, urarekin garbitu daitezkeen motatakoak direla ziurtatzen bada betiere.

### **2.9 MANTENTZE ESKULIBURUA**

Enpresa esleipendunak, obra-amaieraren ziurtagiriarekin batera, eraikinaren liburua entregatuko du, indarrean dagoen legeriaren arabera. Liburu horrek eraikina mantentzeko eskuliburu bat eta egindako etxebitzitza bakoitzeko eskuliburu bana bilduko ditu. Dokumentazio hori etxebitzitzen esleipendunei entregatuko zaie.

Aipatutako dokumentuak, behinik behin, eduki hauei jarraituz egituratuko dira:

Eraikuntzaren eskuliburua – Dokumentazioa, erabilera, kontserbazioa eta mantentzea. Aurkibidea:

Esku hartu duten teknikariak eta enpresak. Hornitzaleen eta instalatzaleen zerrenda; pertsona, helbidea eta harremanetarako telefonoa adierazita.

Lizentzia eta baimen administratiboak. Lizentziak, ikus-onetsitako instalazio-proiektuak, industriaren onarpena, etab. Buletinak, kontserbazio eta mantentzeko kontratuak, etab.

Dokumentazio orokorra. Erabilitako kalitateen memoria; eraikinaren planoak, elementu komunak jasota eta horiek zein erabileretara zuzenduta dauden adierazita (ipinitako su-itzalgailuen kokapena eta mota barne direla); funtzionamendu-eskemak; erabilera eta mantentzeko eskuliburuak; bermeak, etab.

Jabeek nahitaez bete beharreko xedapen ofizialak, eraikuntzaren erabilera, kontserbazio eta mantentzeari buruzkoak.

Eraikuntzaren dokumentazioa, erabilera, kontserbazio eta mantentzea.

Instalazioak eta akaberak aldizka mantentzeko planari buruzko arauak eta taula.

Eraikuntzaren eskuliburua – Dokumentazioa, erabilera, kontserbazioa eta mantentzea. Aurkibidea: Esku hartu duten teknikariak eta enpresak. Hornitzaleen eta instalatzaleen zerrenda; pertsona, helbidea eta telefonoa adierazita. Akaberako materialen eta makineriaren erreferentziak jasoko dituen zerrenda.

Lizentzia eta baimen administratiboak. Buletin indibidualak, etab.

Etxebitzaren dokumentazioa. Plano orokorra, etxebitzaren kokapenarekin; plan indibidualak, eskala adierazita (arkitektura eta instalazioak); kalitateen memoria; gailuak erabili eta mantentzeko eskuliburuak; bermeak, etab.

Instalazioak erabili, kontserbatu eta mantentzeko eskuliburuak. Arauak eta laburpen-taula.

Akaberak erabili, kontserbatu eta mantentzeko eskuliburuak. Arauak eta laburpen-taula.

## **2.10. BESTEAK**

TBE etxebizitzen sustapenek CADEM erakundearen Eraginkortasun Energetikoaren Egiaztagiria lortu behako dute, gutxienez B kalifikazioarekin. Ondorioz, lizentzia-eskaeraren espedientea bideratzeko dokumentazioan horri buruzko idatzizko konpromisoa ezarriko da.

Diseinu orokorra eta xehetasunezkoa, ingurumena errespetatzeari, eta energia eta ura aurrezteari buruzko irizpideei jarraituz. Berariazko memoria batean, besteak beste, faktore hauek kontuan hartu diren adieraziko da: ur bero sanitarioako eguzki-plaka termikoak instalatzea, euri-urak biltzeko andelak instalatzea (ondoren zona lorategidunak ureztatzeko) eta antzeko beste batzuk.

Eraikuntza-prozesua arrazionalizatzen saiatu beharko da. Horretarako, baztertutako materiala birziklatu eta berrerabiliko da eta metatutako obra-hondakinen bolumena ahalik eta gehien murriztuko da, zabortegira eraman beharreko kantitatea eta kostu energetikoa murrizteko.

Eraikinaren mantentze- eta kontserbazio-beharra ahalik eta txikiena izan behar du; horretarako:

- Sistema energetiko egokia erabiliko da.
- Konpontzeko edo berritzeko kostu txikia duten materialak eta instalazioak erabiliko dira.
- Instalazio kolektiboek konpontzen errazak izan behar dute.
- Eskailerek eta igogailuek ahalik eta etxebizitza gehienei egin behar diete zerbitzua.
- Isolamendu termikoen diseinuak eta dimentsionamenduak egokiak izan behar dute.